



CF-4

High performance diesel engine oil

API CF-4

Các cấp độ độ nhớt đang cung cấp:

15W-40/ 20W-50

CF-4 là dầu nhớt dành cho xe tải đời cũ nhưng vẫn phải hoạt động hết công suất mỗi ngày. Sản phẩm được pha chế từ dầu gốc chất lượng cùng các phụ gia đúng nhu cầu của động cơ. Sản phẩm đã được thử nghiệm trong điều kiện nóng ẩm tại Việt Nam, CF-4 giúp động cơ sạch hơn, mát hơn và vận hành bền bỉ lâu dài, bảo vệ bạn trên hành trình dài.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

THÔNG SỐ	ASTM	15W-40	20W-40
Tỷ trọng ở 20oC (Kg/L)	D4052	0.861	0.876
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	D7042	14.68	19.07
Chỉ số độ nhớt	D2270	130	132
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C)	D92	232	252
Điểm đông đặc(°C)	D97	-30	-21
Hàm lượng kiềm tổng (mgKOH/g)	D2896	9.8	9.8