



CI-4

Super high performance diesel engine oil

API CI-4 / ACEA E7-22

Các cấp độ độ nhớt đang cung cấp:

15W-40/ 20W-50

CI-4 là dầu nhớt dành cho xe tải đời mới hoạt động liên tục mỗi ngày. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng động cơ châu Âu (EELQMS), dùng dầu gốc tốt và phụ gia đúng nhu cầu động cơ. Đã được thử nghiệm trong điều kiện nóng ẩm tại Việt Nam, CI-4 giúp động cơ mát hơn, sạch hơn, vận hành êm hơn, mang lại sự an tâm cho tài xế trên mọi hành trình dài.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

THÔNG SỐ	ASTM	15W-40	20W-40
Tỷ trọng ở 20oC (Kg/L)	D4052	0.863	0.879
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	D7042	14.72	19.16
Chỉ số độ nhớt	D2270	132	131
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C)	D92	232	252
Điểm đông đặc(°C)	D97	-30	-21
Hàm lượng kiềm tổng (mgKOH/g)	D2896	11.5	11.5

HIỆU NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

- ACEA E7-22
- Cummins CES 20076
- MAN M 3275
- MB-Approval 228.3
- Cummins CES 20077
- Global DHD-1
- Volvo VDS-3
- Cummins CES 20078
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- DEUTZ DQC III-18
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Renault RVI RLD-2
- CAT ECF-1-a
- MTU Type 2

