



CK-4

Super high performance diesel engine oil

API CK-4 / ACEA E11-22

Các cấp độ nhớt đang cung cấp:

15W-40

CK-4 là dòng dầu nhớt dành cho các động cơ diesel hiện đại, ít phát thải trên xe tải, xe buýt, máy xây dựng và thiết bị khai thác mỏ. Sản phẩm được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao cùng phụ gia phù hợp cho các động cơ yêu cầu tiêu chuẩn CK-4 và ACEA E9, đồng thời được sản xuất theo tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng Động cơ Châu Âu (EELQMS). Sản phẩm đã được thử nghiệm tại Việt Nam để đảm bảo hiệu suất ổn định. Chúng tôi bảo vệ động cơ của bạn trên mọi hành trình.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Thông Số	ASTM	15W-40
Tỷ trọng ở 20oC (Kg/L)	D4052	0.874
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	D7042	14.94
Chỉ số độ nhớt	D2270	130
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C)	D92	240
Điểm đông đặc(°C)	D97	-30
Hàm lượng kiềm tổng (mgKOH/g)	D2896	9.8
Độ tạo bọt tại 93.5°C(mL/mL)	D892	10/0

HIỆU NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

- API CK-4
- API SN
- ACEA E11-22
- ACEA E9-22
- Renault RLD-3
- MTU Type 2.1
- MB-Approval 228.31
- Ford M2C171-F
- Mack EO-S 4.5
- Volvo VDS-4.5
- Deutz DQC III-10 LA
- Cummins CES 20086