




# 1 SHOT

## Engine oil flush

1 Shot Engine Oil Flush là phụ gia giúp làm sạch bên trong động cơ. Chỉ cần đổ 1 shot vào dầu động cơ, sau đó để động cơ chạy không tải (nổ máy tại chỗ) trong vòng 10 phút, xả bỏ, thay lọc và thay nhớt mới theo khuyến nghị.

Chúng tôi không làm phức tạp hóa vấn đề, không quảng cáo phô trương, không thêm thắt dư thừa, chỉ là những thành phần phụ gia chất lượng. Sản phẩm được thử nghiệm thực tế tại Việt Nam, trong điều kiện nóng và ẩm, để đảm bảo phù hợp.

### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Thông Số	ASTM	Kết Quả <sup>(*)</sup>
Tỷ trọng ở 20oC (Kg/L)	<b>D4052</b>	<b>0.87</b>
Độ nhớt động học ở 40°C (cSt)	<b>D7042</b>	<b>8</b>
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín (°C)	<b>D93</b>	<b>80</b>
Ăn mòn tấm đồng, 3 giờ và 100°C	<b>D130</b>	<b>Class 1</b>
Khả năng hòa tan với dầu nhớt cũ	-	<b>Tan hoàn toàn</b>

(\*) Dữ liệu mang tính chất tham khảo.